

OLIO DI VASELINA LUBRIFICANTE (Registrazione NSF n°159748)

DESCRIZIONE

Lubrifica senza macchiare e non impasta la polvere. Aumenta la scorrevolezza, annullando gli attriti. Repelle l'umidità da qualsiasi superficie. Ha molteplici campi d'applicazione come lubrificante, protettivo o scivolante.

CARATTERISTICHE

- ANTICORROSIVO
- INCOLORE – NON MACCHIA
- LUBRIFICANTE
- SBLOCCANTE



Nonfood Compounds Program Listed H1
Registration No 159748

Applicazioni Principali:

LUBRIFICANTE UNIVERSALE: Ideale per riparazioni di elettrodomestici – Manutenzioni in genere - Serramenti ed Infissi – Macchine da cucire. Lubrificante per aziende alimentari.

SBLOCCANTE: Grazie alla sinergia dell'olio di vaselina con i solventi, si rivela un buon sbloccante universale (in situazioni normali e soprattutto in ambito alimentare)

Modo d'uso: Agitare la bomboletta e spruzzare direttamente sulla superficie da una distanza di 20-30 cm circa.

cod. 990003 Spray da 400ml

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Colore - Aspetto	Liquido incolore
Odore	Caratteristico
Peso specifico	0,73 kg/lit

Le informazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

Stabilimento di produzione

FARMICOL SPA

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy
info@farmicol.com - +39 02 84505



Worldwide Distributor

MAF CHEMICAL SA

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH)
export@maf-sa-ch

